

Plattenfassade

Mehr als nur Fassade ...

Datenblatt

Zeichnung / Foto



Ausgangsmaterial	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium, Stahl, Verbundwerkstoffe (z.B. Alucobond)
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> Plattengröße bis 6000 x 1500 mm (Überlängen auf Anfrage) Materialstärke 2-4 mm Bauhöhe: variabel
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> Coil-coating Einbrennlackierung 25 µm, Pulverbeschichtung Polyester oder PVDF (alle Farben matt), Sichtfläche mit Schutzfolie kaschiert (optional)
Farben	<ul style="list-style-type: none"> laut RAL-Karte
Befestigungsart	<ul style="list-style-type: none"> geschraubt, genietet, geklebt, gehängt (Kassette)
Unterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> imprägnierte Holzunterkonstruktion oder Ausführung mit Alu- bzw. Stahlprofilen und Wandwinkelstützen zum Ausgleich der Bautoleranzen
Abschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> Alle benötigten Kantteile bis 4000 mm Länge und bis zu 4 mm Blechstärke wie z.B. Tropfleisten, Sohlbänke, Fensterleibungen und Sturzverkleidungen (auch perforiert), Innen- bzw. Außeneckprofile, Schattenfugenprofile, Attikaabdeckungen jeglicher Art, Lochgitter werden objektbezogen maßgefertigt und geliefert.
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Unterkonstruktionsprofile (auch beliebige Formen wie z. B. rund oder oval lieferbar, Zeichnungen der gewünschten Form auf CAD müssen beigelegt werden) Wandwinkelstützen, Unterlagen zur thermischen Trennung sowie sämtliches erforderliche Montagematerial.
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> für Altbausanierungen als auch für Neubauten geeignet Wärmedämmstärke durch var. Unterkonstruktion frei wählbar fast alle RAL-Farben realisierbar, abwaschbar, kein Streichen lange Lebensdauer, nahezu wartungsfrei